

Tepelně izolační chladicí box je vhodný pro skladování potravin a dalšího zboží s teplotou v prostoru do -2°C.  
Světlá výška 2400 mm

### Popis boxu:

Box je standardně vyroben ze sendvičových panelů PUR 60, oboustranně bílé barvy (polyesterový lak)

### Standardně součást boxu:

- PVC hygienické lišty (rohové a podlahové)
- Klempířské prvky pro vnější lemování ("U" a "L" profily)
- Chladírenské dveře 500 TN se zárubní, rozměr 800x2000 mm
- Osvětlení (včetně vypínače s kontrolkou osvětlení prostoru)
- Montážní a spojovací materiál potřebný pro montáž boxu (trhací nýty, natloukací hmoždinky, vruty, PU tmel, montážní PU pěna)
- Další podrobnosti dle technických listů jednotlivých boxů

### Provedení podlahy:

- podlaha překližková (vyrobena z protiskuzové fóliované voděodolné překližky a PUR panelů tloušťky 100 mm)
- podlaha s plechem (vyrobena z hliníkového protiskuzového sližčkového plechu, protiskuzové fóliované voděodolné překližky a PUR panelů tloušťky 100 mm)

### Ceny nezahrnují:

- stavební připravenost dle tech. požadavků (podlaha dle ČSN +-2mm/2m)
- přívod elektřiny pro osvětlení
- doprava materiálu a montážníků, přesun hmot
- skladné a pojištění
- projektová a technická dokumentace
- DPH a celní poplatky

Uvedené rozměry boxu jsou pouze nejčastěji poptávané rozměry.

Firma Frigomont a.s. nabízí i boxy jiných rozměrů s různými typy dveří - viz. Ceník dveří, různými typy osvětlení a regálovými systémy.

Dodávka a montáž chladících technologií Vám nabídneme dle Vašich konkrétních požadavků.

Jsmo výrobci těchto boxů, proto můžeme pružně reagovat na nejrůznější požadavky zákazníků.

Můžeme vést konzultace s projekčními firmami i ohledně větších chladících a mrazících boxů.

TYP TYPE	ŠÍŘKA VNĚJŠÍ EXT. WIDTH (m)	HLOUBKA VNĚJŠÍ EXT. DROP (m)	OBJEM CAPACITY (m <sup>3</sup> )
1 x 1	1,0	1,12	2,1
1 x 2	1,0	2,12	4,2
1 x 3	1,0	3,12	6,3
1 x 4	1,0	4,12	8,4
1 x 5	1,0	5,12	10,6
2 x 2	2,0	2,12	9,0
2 x 3	2,0	3,12	13,5
2 x 4	2,0	4,12	18,0
2 x 5	2,0	5,12	22,6
3 x 3	3,0	3,12	20,7
3 x 4	3,0	4,12	27,6
3 x 5	3,0	5,12	34,6
4 x 4	4,0	4,12	37,2
4 x 5	4,0	5,12	46,6
5 x 5	5,0	5,12	58,6



CENY PLATNÉ OD 2009/02/B. PRÁVO NA ZMĚNY VYHRÁZENO.  
PRICE VALID FROM 2009/02/B. RIGHT TO CHANGES RESERVED

### KÓD PROVEDENÍ ZA PŘÍPLATEK

Zámek ke dveřím .....	/ lock for the door.....	MJ	ks
Ramínkový spínač .....	/ .....		ks
Oddělení tepelných mostů.....	/ .....		bm
Práh dveří k podlaze .....	/ Door threshold .....		ks