

Filtrdehydrátor

Filter Drier

Optimalizovaná ochrana kapalinových potrubí s funkcí eliminovat vodu a kyseliny.

HLK Série filtrů je navržena k ochraně systémů před znečištěním pevnými látkami nebo kapalnými nečistotami.

Jsou plněny směsí speciálně předepsaných sušiv k úplné eliminaci kyselin a vody z ostatních chladicích systémů.

Vhodné pro chladiva R12, R22, R134a, R502, R404a nebo R407C.

Bezpečný pracovní tlak: 3,5 Mpa.



Optimized liquid line protection for system equipped with best filter-drier that has excellent function to eliminate water and acid. HLK series filter drier is designed with lines to prevent refrigeration system from being contaminated by solid or liquid contaminants. They are filled with a mixture of a specially-prescribed desiccant to fully eliminate the acid and water from any refrigeration system. Suitable for R12, R22, R134a, R502, R404a or R407C refrigerants. Safe working pressure of: 3,5 Mpa.

KÓD Code	MODEL Model	Vodní kapacita při teplotě chladiva 51,6 °C (v gramech) Water Capacity in Grams at a Liquid temp. 51,6°C			Průměr těla (palce) Body Diameter (inches)	CELKOVÁ DÉLKA (palce) Overall Length (Inches)	PŘIPOJOVACÍ VELIKOST (palce) Connection Size (Inches)	SYSTEM TONNAGE Refrigerating Tonnage (tons)	CENA Kč / ks Price Kč / pc	CENA EUR / ks Price Eur / pc
		R12	R22	R502						
14 114	HLK-083S	106	80	87	2-5/8"	5-15/16"	3/8" ODF	1		
14 115	HLK084	106	80	87	2-5/8"	6-3/16"	1 "SAE	1-1/2		
14 116	HLK-084S	106	80	87	2-5/8"	6-3/16"	1 "ODF	1-1/2		
14 118	HLK-164	198	160	171	2-5/8"	7-1/16"	1 "SAE	2		
14 119	HLK-164S	198	160	171	2-5/8"	7-1/16"	1 "ODF	2		
14 123	HLK-305	378	300	323	3-1/16"	10-5/16"	5/8" SAE	4		
14 124	HLK-305S	378	300	323	3-1/16"	10-5/16"	5/8" ODF	4		
14 128	HLK-419S	499	410	438	3-1/16"	10-5/16"	1-1/8" ODF	10		

Filtrdehydrátor s výměnnou vložkou

HL-TDS Steel Liquid And Suction Core Shells

Kapalinové potrubí je kompletně chráněno.

Robustní ocelový kryt prodlužuje život dehydrátoru.

Vysoce odolný proti povrchové korozi.

Jednoduché vnitřní části poskytují jednoduchou instalaci.



Sturdy steel shells prolonged the life of product. High corrosion resistance on surface. Simple internal parties make the installation easy.


KÓD Code	MODEL Model	Připojovací rozměr ODF (palce) Connections ODF only (inch)	Chladicí kapacita Refrigeration Capacity		A (Palce) (Inches)	B (Palce) (Inches)	C (Palce) (Inches)	D (Palce) (Inches)	E (Palce) (Inches)	Hmotnost (kg) Weight Kg	Množství jader Quantity of cores	CENA Kč / ks Price Kč / pc	CENA EUR / ks Price Eur / pc
			R134a	R404a									
14 153	HL-TDS4811T	1-3/8"	45,8	45,8	9,75	6,05	4,5	6,4	3,38	3,38	3,38		
14 157	HL-TDS9613T	1-5/8"	123,2	105,6	15,31	6,05	4,5	12,06	3,41	3,41	3,41		
14 161	HL-TDS14417T	2-1/8"	176	158,4	20,94	6,05	4,5	17,63	3,5	3,5	3,5		

Vložka dehydrátoru

Liquid Line Blocks

Vložky jsou jednotlivě baleny v plechových krabičkách, plně aktivované a hermeticky uzavřené proti vlhkosti a nečistotám.

Cores are individually packed in metal cans, fully activated, and hermetically date against moisture and dirt.



KÓD Code	MODEL Model	D1 (Palce) (Inches)	D2 (Palce) (Inches)	L (Palce) (Inches)	CENA Kč / ks Price Kč / pc	CENA EUR / ks Price Eur / pc
14 165	D48	1,85	3,78	5,51		
14 166	H48	1,85	3,78	5,51		
14 167	H100	2,09	4,8	6,5		

CENY PLATNÉ OD 2007/05/S. PRÁVO NA ZMĚNY VYHRÁŽENO.
PRICE VALID FROM 2007/05/S. RIGHT TO CHANGES RESERVED